

目の届きにくい場所の点検や観察に 液晶モニター付 工業用内視鏡

IES series



モニター画像はハメコミです

**防塵・防水
IP67相当**

カメラケーブルからカメラヘッド部まで

防塵防水IP67相当の高輝度LED付CMOSカメラ & 3.5インチ大型液晶カラーモニター搭載




配管や天井の検査・点検に
自動車等のエンジンの点検に
機構部品内や小径パイプ内の点検に
組付け後の基板やケーブル配線の点検に

上記モニター画像は全て実画像です

防塵・防水 IP67相当

防塵防水IP67相当で水気の多い場所や埃の多い場所でも安心してご使用いただけます。
(カメラケーブルからカメラヘッド部以外は防塵防水仕様ではありません。)

ケーブル形状

IES-120、
(12mmタイプ)IES-55
(5.5mmタイプ)


IES-120 : 着脱式インターロック型
形状を固定して使用する事が可能です。
IES-55 : 着脱式フレキシブル型
十分な内径があれば、曲がった配管でもケーブルを挿入する事が可能です。

光量調節可能

高輝度LEDにより、暗い場所でも明るさを保持したまま見る事ができます。また、本体のダイヤルにより明るさの調整が可能です。



IES-120(12mmタイプ)



IES-55(5.5mmタイプ)

先端ツール(IES-120のみ)

先端ツールとして側視ミラー、マグネット、フックの3種類を標準で装備しています。
(12mmタイプの IES-120のみ)



先端側視ミラー:TIP-12SM

先端マグネット:TIP-12MG

先端フック:TIP-12FK

標準付属品

- ・本体
- ・ケーブル
(IES-120: 12mm
又は IES-55: 5.5mm)
- ・専用ハードケース
- ・9Vアルカリ乾電池
×1本(テスト用)
- ・カメラヘッド
保護キャップ
- ・先端ツール
(IES-120のみ)
- ・取扱説明書



オプション

IESシリーズ用カメラケーブル
カメラヘッド CC12-1(ケーブル長:1m) 標準小売価格:18,000円(税込18,900円)
12mm CC12-3(ケーブル長:3m) 標準小売価格:23,000円(税込24,150円)
CC12-5(ケーブル長:5m) 標準小売価格:32,000円(税込33,600円)
カメラヘッド CC55-1(ケーブル長:1m) 標準小売価格:35,000円(税込36,750円)
5.5mm CC55-3(ケーブル長:3m) 標準小売価格:42,000円(税込44,100円)

IESシリーズ用先端ツール
カメラヘッド 12mm用(IES-120には標準付属品)
<先端マグネット> TIP-12MG 標準小売価格:500円(税込520円)
<先端フック> TIP-12FK 標準小売価格:500円(税込520円)
<先端側視ミラー> TIP-12SM 標準小売価格:500円(税込520円)
カメラヘッド 5.5mm用(別売オプション)
<先端側視ミラー> TIP-55SM 標準小売価格:1,000円(税込1,050円)
<先端ボール> TIP-55SB 標準小売価格:500円(税込520円)
先端ボールは、取り付ける事により、パイプ内観察時にパイプへの挿入が容易になります。(10mm)

先端側視ミラー:TIP-55SM

先端ボール:TIP-55SB

型番	IES-120	IES-55
モニター	3.5インチ TFTカラー液晶	
カメラ部	CMOSセンサー	
焦点距離	50mm	10mm
ケーブル	着脱式インターロック型	着脱式フレキシブル型
ケーブル外径	12mm	5.5mm
最小曲げ半径	50mm	40mm
ケーブル長	1m	
レンズ画角	60°	
照明	高輝度白色LED (光量調整可能)	
防塵・防水性能	IP67相当 (カメラケーブルからカメラヘッド部まで(常温常圧))	
使用温度範囲	0 ~ 45	
使用湿度範囲	5% ~ 95% RH (但し結露なきこと)	
保管温湿度範囲	-20 ~ 60 85% RH以下 (但し結露なきこと)	
電源	9Vアルカリ乾電池 × 1本	
先端ツール	フック、マグネット、 側視ミラー	側視ミラー、ボール (別売オプション)
寸法	215 × 156 × 96mm	
重量	482g	351g
標準小売価格	34,800円 (税込36,540円)	49,800円 (税込52,290円)